

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

## Webcam de conférence 4K pour champ de vision à 120 degrés et cadrage automatique



Avec un champ de vision de 120°, l'UC CAM120UL avec 8 méga pixels, doté des technologies de réduction du bruit 2D et 3D, offre une fluidité et des détails sensationnels, même dans des conditions de faible éclairage, et veille à ce que tout ce qui est important reste sur la caméra. Un réseau intégré de 2 microphones détecte le son jusqu'à 4 mètres de distance.

Facile à installer et prenant en charge une rotation horizontale de 360 degrés avec un réglage d'angle de 10 degrés, cette caméra légère s'adapte à tous les environnements, grands ou petits, et prend en charge tous les principaux logiciels de conférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams, etc.



## Un champ de vision à 120-degrés

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision à 120-degrés signifie que vous ne loupez rien de votre réunion.



## Réduction du bruit numérique 2D et 3D avec HDR

Offrant une qualité d'image incroyable, ces deux technologies de débruitage d'image combinées assurent des visuels clairs et nets pour la vidéo et les photos, même dans des conditions de faible luminosité. Et pour s'assurer que tous les membres de votre équipe sont toujours clairement visibles, quelles que soient les conditions d'éclairage ambiant, la technologie à plage dynamique élevée (HDR) ajuste automatiquement la luminosité pour vous garder sous les projecteurs.



## Cadrage automatique

Avec la détection intelligente des visages et la localisation de la voix, la caméra suit la personne qui parle et passe d'un présentateur à l'autre de manière fluide en s'adaptant au mieux à l'emplacement et au nombre de participants. Non seulement la caméra reconnaît et zoome sur les participants à la réunion, mais suit également les interlocuteurs lorsqu'ils se déplacent dans la salle.



## Audio clair, net et naturel

Équipé d'un algorithme avancé de réduction du bruit, le microphone intégré à 2-éléments détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit de fond ni distorsion.

## LES SPÉCIFICATIONS

### 01 CAMÉRA

<b>Pixels</b>	8M
<b>Résolution native</b>	4K UHD
<b>Résolutions supportées</b>	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
<b>Champ de vision diagonal (dFoV)</b>	120°
<b>Mode Focus</b>	fixé
<b>Distance du focus</b>	1.5m
<b>Ouverture</b>	1.8
<b>Cadrage automatique</b>	oui

### 02 AUDIO

<b>Nombre de microphones directionnels</b>	2
<b>Distance de prise de voix</b>	4m
<b>Angle de prise de voix</b>	180°

### 03 CONNECTIVITÉ

<b>Camera</b>	USB Type-C
<b>Hôte</b>	USB v.2.0

### 04 MECANIQUE

<b>Angle d'inclinaison</b>	≤10°
<b>Rotation</b>	360°

### 05 NORMES

**Certifications** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	118 x 53.4 x 48.5mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	147 x 91 x 70.5mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	0.2kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	0.31kg
<b>Code EAN</b>	4948570033010

07 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Produits assimilés** UC CAM120ULB-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED