

## Višenamenski PCAP interaktivni ekran inspirisan tehnologijom i dizajniran za kreativne prostore

Uživajte u sveobuhvatnom interaktivnom ekranu koji kombinuje najbolje u PCAP tehnologiji ekrana osetljivog na dodir, nudeći svestranost i slobodu Android OS-a, koji se lako prilagođava vašim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega. Nudi moćno, ali fleksibilno korisničko iskustvo, podstičući kreativnu komunikaciju uz prednosti bezbednog ekrana osetljivog na dodir kojim se može kontrolisati.

Refinjeni dizajn T4362AS-B1 je pogodan za integraciju u veliki izbor okruženja gde su potrebni uglađeni dizajn i funkcionalnost, kao što su prostori za druženje u modernom kancelarijskom prostoru, maloprodajne prodavnice i reklamni paneli.

Pomoću [EShare](#) aplikacije donosite neosporanu ideaciju i efikasnu saradnju u vaše preduzeće ili školu. Možete početi bežično deliti lakše nego ikad ranije.



### MALOPRODAJNE INSTALACIJE

Interaktivni ekrani osetljivi na dodir sa 4K rezolucijom su ključ za impresivna interaktivna iskustva za prostorni maloprodajni dizajn. Dozvolite klijentima da odmah istraže vašu web lokaciju ili se angažuju sa nizom kreativnih ili iskustvenih aplikacija koje želite da hostujete. Fleksibilnost pejzažnog ili portretnog režima sa radom 24/7, ugrađenim Androidom i Media Plejerom čine ekrane serije 62 jednim od najprilagodljivijih rešenja za ekrane osetljive na dodir.



### PRENATRPANI PROSTORI

Pretvorite male sobe za sastanke u uredne prostore za saradnju korišćenjem ugrađenih aplikacija kao što su Android OS, EShare i Whiteboard, izbor intuitivnih i praktičnih alata instaliranih na našim PCAP interaktivnim ekranima osetljivim na dodir. Sa Android OS-om možete lako da prilagodite ekran tako što ćete instalirati aplikacije direktno na njega. Pomoću aplikacije EShare možete da delite, strimujete i uređujete sadržaj sa bilo kog uređaja direktno na ekranu i transformišete sastanke svog tima u laku, brzu i besprekornu interaktivnu sesiju.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	42.5", 108cm
Panel	IPS LED, Premaz protiv sjaja
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Propusnost svetla	84%
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Razmak piksela	0.245mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	PCAP
Tačke dodira	20 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 ( 3840x 2160@60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB portovi	x2 (2.0 sa multimedijalnom podrškom)
RS-232c	x1

## 04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 8.0, Signal FailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Memorija za skladištenje	16GB eMMC
Memorija	2GB RAM + 1GB Embedded
Dodatno	Slot za Micro SD karticu
Kiosk mod	da

Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Debljina stakla	3.4mm
Tvrdoća stakla	6H

## 05 OPŠTE

OSD jezici EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

## 06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
VESA montiranje	200 x 200mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Opseg radne temperature (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova


## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	990 x 578.2 x 70.2mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1070 x 702 x 186mm
Težina (bez kutije)	18kg
Težina (sa kutijom)	20.5kg
EAN kod	4948570120468

# PROLITE T4362AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED